



## OORT

Jacopo Roda, 2022

Il sistema OORT è composto da elementi tubolari in vetro borosilicato all'interno dei quali sono collocati dei tubi flessibili luminosi a LED di ultima generazione, facilmente sostituibili, con emissione di luce a 360° perfettamente uniforme e certificati anche per ambienti esterni. Il vetro borosilicato è rigato internamente, accorgimento che valorizza la luce rendendola calda e accogliente, fa risaltare l'effetto di luci e ombre e consente una facile pulizia della superficie esterna liscia. La luce è diffusa e dimmerabile, disponibile a 3000K (1900Lm/m) oppure Dim To Warm. Nei tubi Dim To Warm la temperatura di colore cambia, in funzione della dimmerazione, da 1800K sino a 4000K alla massima intensità. Il flusso è in funzione della dimmerazione fino ad un massimo di 1000Lm/m. A richiesta è possibile fornire il prodotto a 2700K.

Lampada terra-cielo a luce diffusa dimmerabile. Contrappeso a terra e un aggancio a soffitto in nickel nero. Cavo di alimentazione, dimmer e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (UK - USA - Europa - Australia). Led integrato. La lampada mantiene memoria dell'ultima impostazione di dimmerazione. È possibile richiedere versione con Casambi integrato.

### MADE IN

IT

### DESCRIZIONE COLORE

Nichel, Nero

### CAVO DI ALIMENTAZIONE

Nero

### TIPOLOGIA FONTE LUMINOSA

Led incluso

### DIMMER

Dimmer incluso

### CLASSE ENERGETICA

G

### CERTIFICAZIONI

**CEIP20**

### SORGENTE LUMINOSA

LED 18W (3000K, 1700Lm)

### SKU

OORT00001