



OORT

Jacopo Roda, 2022

Il sistema OORT è composto da elementi tubolari in vetro borosilicato all'interno dei quali sono collocati dei tubi flessibili luminosi a LED di ultima generazione, facilmente sostituibili, con emissione di luce a 360° perfettamente uniforme e certificati anche per ambienti esterni. Il vetro borosilicato è rigato internamente, accorgimento che valorizza la luce rendendola calda e accogliente, fa risaltare l'effetto di luci e ombre e consente una facile pulizia della superficie esterna liscia. La luce è diffusa e dimmerabile, disponibile a 3000K (1900Lm/m) oppure Dim To Warm. Nei tubi Dim To Warm la temperatura di colore cambia, in funzione della dimmerazione, da 1800K sino a 4000K alla massima intensità. Il flusso è in funzione della dimmerazione fino ad un massimo di 1000Lm/m. A richiesta è possibile fornire il prodotto a 2700K.

Sospensione verticale. Rosone per il collegamento elettrico a soffitto centrato in finitura bianca. Alimentatore dimmerabile. Led integrato.

MADE IN

IT

DESCRIZIONE COLORE

Nichel, Nero

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Nero

TIPOLOGIA FONTE LUMINOSA

Led incluso

DIMMER

Si, 1-10V/PUSH

CLASSE ENERGETICA

G

CERTIFICAZIONI

CEIP20

SORGENTE LUMINOSA

LED 8W (3000K, 760Lm)

SKU

OORT00005