

# EQUATORE

Gabriele e Oscar Buratti



### SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	40W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4500 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

### SKU

F4390851500OLE

### NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato

### SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	40W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4500 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

### SKU

F439085550CRLE

### NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato

## NERO LUCIDO / MEDIA

---

### SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	40W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4500 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

### SKU

F439085550NELE

### NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato

# RAME LUCIDO / MEDIA

---

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	40W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4500 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

## SKU

F439085550RSLE

## NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato

## ORO / GRANDE

---

### SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	60W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	6600 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

### SKU

F4390901500OLE

### NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato

# CROMO / GRANDE

---

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	60W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	6600 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

## SKU

F439090550CRLE

## NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato

# NERO LUCIDO / GRANDE

---

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	60W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	6600 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

## SKU

F439090550NELE

## NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato

# RAME LUCIDO / GRANDE

---

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	60W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	6600 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

## SKU

F439090550RSLE

## NOTE

Lampada a sospensione a luce diffusa dimmerabile 1-10 V prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione nero. Rosone in metallo verniciato