

**IO**

Claesson Koivisto Rune



# BIANCO

---

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo
Emissione	Luce direzionabile
Potenza totale	2x4,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X350 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

## SKU

F449045200BILE

## NOTE

Lampada da parete a luce direzionabile. Montatura in metallo verniciato. Grazie alla montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull'asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Led integrato.

# BLU

---

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo
Emissione	Luce direzionabile
Potenza totale	2x4,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X350 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

## SKU

F449045200BLLE

## NOTE

Lampada da parete a luce direzionabile. Montatura in metallo verniciato. Grazie alla montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull'asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Led integrato.

## GRIGIO SCURO

---

### SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo
Emissione	Luce direzionabile
Potenza totale	2x4,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X350 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

### SKU

F449045200GSLE

### NOTE

Lampada da parete a luce direzionabile. Montatura in metallo verniciato. Grazie alla montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull'asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Led integrato.

# ROSSO

---

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo
Emissione	Luce direzionabile
Potenza totale	2x4,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X350 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

## SKU

F449045200ROLE

## NOTE

Lampada da parete a luce direzionabile. Montatura in metallo verniciato. Grazie alla montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull'asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Led integrato.

# BRONZO SCURO

---

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo
Emissione	Luce direzionabile
Potenza totale	2x4,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X350 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

## SKU

F449045200BSLE

## NOTE

Lampada da parete a luce direzionabile. Montatura in metallo verniciato. Grazie alla montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull'asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Led integrato.

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo
Emissione	Luce direzionabile
Potenza totale	2x4,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X350 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

## SKU

F449045200OOLE

## NOTE

Lampada da parete a luce direzionabile. Montatura in metallo verniciato. Grazie alla montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull'asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Led integrato.