


# RIGA

Paolo Zani

Lampada da parete con design lineare ed essenziale, composta da una struttura in metallo e diffusori in Vetro temperato sabbiato. Illuminazione verso il basso e verso l'alto.



## BIANCO / PICCOLA

---

### **SPECIFICHE TECNICHE**

Certificazione	CE,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	2x9W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X850 Lm
Temperatura colore	3000 K
TYP CRI	>80
IP	20

### **SKU**

F521440250BILE

### **NOTE**

Lampada da parete a luce indiretta dimmerabile a taglio di fase. Montatura in acciaio nichelato satinato. Diffusori in Vetro sabbaiato. Led integrato.

## BIANCO / MEDIA

---

### SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	2x9W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X850 Lm
Temperatura colore	3000 K
TYP CRI	>80
IP	20

### SKU

F539845250BILE

### NOTE

Lampada da parete a luce indiretta dimmerabile a taglio di fase. Montatura in acciaio nichelato satinato. Diffusori in Vetro sabbato. Led integrato.

## BIANCO / GRANDE

---

### **SPECIFICHE TECNICHE**

Certificazione	CE,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	2x9W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X910 Lm
Temperatura colore	3000 K
TYP CRI	>80
IP	20

### **SKU**

F521450250BILE

### **NOTE**

Lampada da parete a luce indiretta dimmerabile a taglio di fase. Montatura in acciaio nichelato satinato. Diffusori in Vetro sabbato. Led integrato.

## NICHEL SATINATO / PICCOLA

---

### **SPECIFICHE TECNICHE**

Certificazione	CE,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	2x9W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X850 Lm
Temperatura colore	3000 K
TYP CRI	>80
IP	20

### **SKU**

F521440260NSLE

### **NOTE**

Lampada da parete a luce indiretta dimmerabile a taglio di fase. Montatura in acciaio nichelato satinato. Diffusori in Vetro sabbato. Led integrato.

## NICHEL SATINATO / MEDIA

---

### **SPECIFICHE TECNICHE**

Certificazione	CE,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	2x9W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X850 Lm
Temperatura colore	3000 K
TYP CRI	>80
IP	20

### **SKU**

F539845260NSLE

### **NOTE**

Lampada da parete a luce indiretta dimmerabile a taglio di fase. Montatura in acciaio nichelato satinato. Diffusori in Vetro sabbato. Led integrato.

## NICHEL SATINATO / GRANDE

---

### **SPECIFICHE TECNICHE**

Certificazione	CE,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	2x9W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X910 Lm
Temperatura colore	3000 K
TYP CRI	>80
IP	20

### **SKU**

F521450260NSLE

### **NOTE**

Lampada da parete a luce indiretta dimmerabile a taglio di fase. Montatura in acciaio nichelato satinato. Diffusori in Vetro sabbato. Led integrato.