

SILLABA

Pietro Maria Castiglioni

Pensata sia per l'installazione a parete che a soffitto, Sillaba unisce discrezione e purezza arredando qualsiasi interno con la sua presenza essenziale.



PICCOLA / BIANCO

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE III,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	20W
Sorgente luminosa	G4
Tensione	220-240 V
IP	44

SKU

F277560150BINE

NOTE

Lampada da parete/plafone a luce diffusa
dimmerabile. Montatura in materiale termoplastico.
Diffusore in Vetro borosilicato stampato sabbiato
esternamente. Trasformatore e fonte luminosa non
inclusi.

GRANDE / BIANCO

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	8W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	650 Lm
Temperatura colore	3000 K
TYP CRI	>80
IP	40

SKU

F277570150BILE

NOTE

Lampada da parete/plafone a luce diffusa
dimmerabile a taglio di fase. Montatura in metallo
verniciato. Diffusore in Vetro borosilicato stampato
sabbato esternamente. Led integrato.

GRANDE / BIANCO

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	60W
Sorgente luminosa	G9
Tensione	220-240 V
IP	40

SKU

F277570150BINE

NOTE

Lampada da parete/plafone a luce diffusa
dimmerabile. Montatura in materiale termoplastico.
Diffusore in Vetro borosilicato stampato sabbiato
esternamente. Trasformatore e fonte luminosa non
inclusi.