

VOLÉE

Odo Fioravanti

Volée è un apparecchio di illuminazione a Led di ultima generazione, nel quale la ricerca formale si coniuga con l'innovazione tecnologica. Caratterizzato da un disegno essenziale, si accende con un gesto quasi tennistico: un semplice movimento della mano sotto la testa attiva un dispositivo elettronico che accende e spegne la lampada senza che essa venga toccata. Un sensore a sfioramento posto sopra la testa consente la regolazione del flusso luminoso su quattro diversi livelli di intensità (40%, 60%, 100%, 0%). Un sistema Time Out spegne automaticamente la lampada dopo 5 ore di funzionamento. I meccanismi di bilanciamento, con molla nascosta, sono tensionati da tiranti di acciaio che permettono, con un movimento fluido, di orientare la luce a piacimento. Volée è adatta per ogni tipo di ambiente, sia moderno che tradizionale.



BIANCO / PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE III,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diretta
Potenza totale	5W,7
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	800 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

SKU

F429000350BIWL

NOTE

Lampada da tavolo a luce diretta. Accensione e regolazione flusso luminoso tramite sensore touch posto sulla testa. Inoltre è possibile accendere e spegnere la lampada passando la mano sotto la testa dell'apparecchio. Montatura composta da una testa e un'asta in alluminio verniciato. Cavo di alimentazione e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa -europa). Led integrato.

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE III,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diretta
Potenza totale	5W,7
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	800 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

SKU

F429005350BIWL

NOTE

Lampada da tavolo a luce diretta. Accensione e regolazione flusso luminoso tramite sensore touch posto sulla testa. Inoltre è possibile accendere e spegnere la lampada passando la mano sotto la testa dell'apparecchio. Montatura composta da una testa e due aste strutturali in alluminio verniciato. Cavo di alimentazione e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa -europa). Led integrato.

GIALLO / PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE III,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diretta
Potenza totale	5W,7
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	800 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

SKU

F429000350GIWL

NOTE

Lampada da tavolo a luce diretta. Accensione e regolazione flusso luminoso tramite sensore touch posto sulla testa. Inoltre è possibile accendere e spegnere la lampada passando la mano sotto la testa dell'apparecchio. Montatura composta da una testa e un'asta in alluminio verniciato. Cavo di alimentazione e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa -europa). Led integrato.

GRIGIO SCURO / PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE III,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diretta
Potenza totale	5W,7
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	800 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

SKU

F429000350GSWL

NOTE

Lampada da tavolo a luce diretta. Accensione e regolazione flusso luminoso tramite sensore touch posto sulla testa. Inoltre è possibile accendere e spegnere la lampada passando la mano sotto la testa dell'apparecchio. Montatura composta da una testa e un'asta in alluminio verniciato. Cavo di alimentazione e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa -europa). Led integrato.

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE III,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diretta
Potenza totale	5W,7
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	800 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

SKU

F429005350GIWL

NOTE

Lampada da tavolo a luce diretta. Accensione e regolazione flusso luminoso tramite sensore touch posto sulla testa. Inoltre è possibile accendere e spegnere la lampada passando la mano sotto la testa dell'apparecchio. Montatura composta da una testa e due aste strutturali in alluminio verniciato. Cavo di alimentazione e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa -europa). Led integrato.

GRIGIO SCURO / MEDIA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE III,EAC,ETL
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diretta
Potenza totale	5W,7
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	800 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

SKU

F429005350GSWL

NOTE

Lampada da tavolo a luce diretta. Accensione e regolazione flusso luminoso tramite sensore touch posto sulla testa. Inoltre è possibile accendere e spegnere la lampada passando la mano sotto la testa dell'apparecchio. Montatura composta da una testa e due aste strutturali in alluminio verniciato. Cavo di alimentazione e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa -europa). Led integrato.